

# fine

## Collection VITALLI

Artikelname   Item	Preis/m   Price/m	Breite   Width	Webkante   Selvedge	Rapport ca.   Repeat approx.	Gewicht   Weight	Qualität   Composition	Pflegehinweise   Care Instructions	Verwendung   Usage
VITALLI*		140 cm	↔	↔ 0,0 cm   ↑ 0,0 cm	574 g	✂ 50 % PES   35 % PAN   15 % PA		

\* Fleckschutzausrüstung | Spot protection impregnation ProtectorPlus®

Vitalli entspricht den Brandschutznormen EN 1021 1&2. | Vitalli complies to fire safety standards EN 1021 1&2.

### Besonderheiten | Special features:

- 250.000 Martindale
- Absolut atmungsaktiv | Absolutely breathable
- Hohe Lichtechtheit (6) | High light fastness (6)
- Hohe Trocken-Reibechtheit |  
High color fastness (dry)
- Hohe Nahtschiefbefestigung |  
High resistance to seam slippage
- SAFE-FRONT Schutzschild schützt vor Schimmel,  
Staubmilben, Bakterien, Mikroben, Geruch. |  
The SAFE-FRONT shield prevents the presence of  
mildew, dust mites, bacteria, microbes and odor.

**Pflege und Reinigung:** Flüssigkeits- oder Öl-Flecken mit einem Tuch oder Papier aufsaugen. Anschließend mit leichten, kreisförmigen Bewegungen sauber reiben. Bei Fettflecken, Kugelschreiberflecken, u. ä.: das Papier oder Tuch mit Wasser befeuchten. Stoff immer erst trocknen lassen. Staub mit der feinen Bürste des Staubsaugers absaugen.

**Care and cleaning:** Soak up stains from fluids or oil with a cloth or paper. Subsequently rub clean with light circular movements. In the case of fat, ball pen stains etc. dampen the paper or cloth with water. Always let the material dry first. Remove dust with a fine vacuum cleaner brush.

**Waschen:** Bei maximal 40°C. Neutrale Waschmittel benutzen. Weder auswringen, verdrehen noch schleudern. Keine Laugen verwenden. Kann in der Trockner-Trommel getrocknet werden. Nicht in der Sonne trocknen. Auf der Rückseite höchstens bei 110°C bügeln. Flor mit einer weichen Bürste aufrichten.

**Washing:** Wash at a maximum of 40°C. Use neutral detergent. Do not wring out, twist or spin. Do not use soda. Can be dried in the drying drum. Do not dry in the sun. Iron on the rear side at a maximum of 110°C. Restore the pile with a soft brush.